



НОВИНКИ

Nouveautés



made in Austria





Siesta-

Новые масштабы в строительстве сауны «Siesta» - подвижная спинка сидения со встроенным светом. Возможны как RGB (аддитивная цветовая модель), тепло- белое свечение, так и сочетание обоих видов освещения. Кроме того, существует еще возможность установить резонатор или лампу для чтения. Максимальная длина системы спинки сиденья составляет 2500 мм, что делает возможным установку нескольких спинок. Можно установить и синхронизировать две или более системы. Поверхность системы может быть выполнена под практически любой тип древесины. Особенно в сочетании с нашим новым освещенным подголовником Вы придадите помещению сауны совершенно новый вид.

Из-за множества возможных комбинаций предложение цены производится по запросу

La nouvelle dimension dans la construction de saunas. « Siesta », le dossier réglable avec lumière encastrée.

Un éclairage RVB, blanc chaud ou une combinaison des deux éclairages sont possibles. En outre, il est possible par exemple, d'installer un corps de résonance ou une lampe de lecture. La plus grande longueur possible d'un système de dossier est de 2500 mm sur laquelle il est évidemment possible de monter plusieurs dossiers. Le montage et la synchronisation de deux ou de plus de systèmes n'est pas un problème. La surface du système peut être fabriquée avec pratiquement tous les types de bois. Vous pouvez donner une apparence nouvelle à la cabine de sauna avec nos nouveaux appui-tête lumineux.

En raison des multiples combinaisons possibles, le prix est indiqué sur demande

INFO-BOX

RGB: Steuerung: [47] Seite 156
WW: Passender Trafo: [8] Seite 142 und
[13] Seite 144
Dimmer: Seite 145

ИНФО-ОКНО

RGB Контроллер: [47] страница 156
WW Подходящий трансформатор:
[8] страница 142
[13] страница 138

Диммер: страница 145

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!
Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !

CASE D'INFORMATION

RGB Commande: [47] page 156
WW Ransformateur adapté:
[8] page 142
[13] page 138

Variateur: page 145





made in Austria





Quadro

Настенный светильник «Quadro» RGB со светодиодами с четырех сторон

Д= 150 мм

Ш=150 мм

Г= 70 мм

со светодиодами RGB (с 4 сторон) 12 В/9,60 Вт

с подводным кабелем длиной 2.000 мм с AMP-штекером

-20°C до макс. +80°C

Древесина: береза

Настенный светильник «Quadro» WW со светодиодами с четырех сторон

Д= 150 мм

Ш= 150 мм

Г= 70 мм

со светодиодами WW (с 4 сторон) 12 В/6,4 Вт

с подводным кабелем длиной 2.000 мм с AMP-штекером

-20°C до макс. +80°C

Древесина: береза

«Quadro» поставляется с крышками с отверстиями

для полоскового, двустороннего полоскового

и клинообразного освещения.

Applique murale « Quadro » RVB à quatre faces avec LED RVB

L = 150mm

l = 150mm

P= 70mm

avec LED RVB (4 faces) 12V/9,60W

avec alimentation par câble 2.000 mm avec fiche AMP

de -20° C à max + 80° C

Bois : bouleau

Applique murale « Quadro » WW quatre faces avec LED SMD blanc chaud

L = 150 mm

l = 150 mm

P = 70 mm

Avec LED WW (4 faces) 12V/6,40W

avec alimentation par câble 2.000 mm avec fiche AMP

de -20° C à max + 80° C

Bois : bouleau

« Quadro » est fourni avec des couvercles pour une sortie en

forme de rayure, de double rayure ou en forme de cône.

ИНФО-ОКНО

RGB Контроллер: [47] страница 156

WW Подходящий трансформатор:

[8] страница 142

[13] страница 138

Диммер: страница 145

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !

CASE D'INFORMATION

RGB Commande: [47] page 156

WW Ransformateur adapté:

[8] page 142

[13] page 138

Variateur: page 145



made in Germany





Avani®

Привнесите ощущение природы в свой спа-центр с помощью нашей системы света «Avani®».

Нагреваете ли Вы свою сауну с помощью «Fuoco», охлаждаете свой оздоровительный оазис, используя «Aurora», или же превращаете пол в кипящую магму при помощи «Vulcano», возможно, сопровождая все это звуками природы, Ваши клиенты испытают совершенно новое чувство релаксации.

Avani® „Fuoco“

Avani® „Fuoco Tubo“

Avani® „Aurora“

Avani® „Vulcano“

По причине изготовления по специальному заказу предложение цены производится по запросу

Apportez un air naturel à votre espace bien-être avec notre système lumineux « Avani® ».

Que vous laissiez chauffer votre sauna avec « Fuoco », que vous apportiez le frais cercle polaire dans l'oasis ou que vous laissiez le sol bouillir comme un volcan incandescent en agrémentant éventuellement l'ensemble de sons de la nature, vous pouvez proposer à vos clients de toutes nouvelles sensations.

Avani® „Fuoco“

Avani® „Fuoco Tubo“

Avani® „Aurora“

Avani® „Vulcano“

En raison des constructions spéciales, le prix est indiqué sur demande

2016.Avani.STD Ersatzsteuerung

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !





made in Austria





Helliflex

Гибкая светодиодная подсветка для сауны и паровой бани.

Максимальная длина составляет 3000 мм, в ассортименте теплый белый оттенок и RGB.

Helliflex можно самостоятельно укоротить, а затем с помощью специальной торцевой заглушки снова закрыть.

Helliflex состоит из высококачественного двухкомпонентного силикона, который характеризуется высокой стойкостью к истиранию и сдавливанию. Кроме того, материал устойчив к хлору.

ВНИМАНИЕ! Материал не устойчив к воздействию органических масел.

D= 500-3000 мм

B= 20 мм

Ш= 20 мм

Стандартная длина кабеля: 4000 мм - Другая длина, конечно, возможна и должна быть указана при заказе

Мощность:

Теплый белый: 12 вольт / 30,80 ватт на погонный метр

RGB: 12 вольт / 29,60 ватт на погонный метр

Температура окружающей среды от - 60 ° до + 80 ° по Цельсию

IP 68

L'éclairage flexible à LED pour le sauna et le hammam.

La longueur maximale est de 3.000 mm et est disponible en blanc chaud et RVB.

La longueur de Helliflex peut bien sûr être réduite et l'étanchéité peut être de nouveau assurée avec un capuchon spécial.

Helliflex se compose d'une silicone haut de gamme à deux composants qui se caractérise par sa haute résistance à l'usure et à la pression. Le matériau est également résistant au chlore.

ATTENTION ! Il n'est pas résistant aux huiles organiques.

L = 500-3000 mm

H = 20 mm

I = 20 mm

Alimentation standard par câble : 4.000 mm

– les longueurs spéciales sont réalisables et doivent être indiquées lors de la commande.

Puissance :

Blanc chaud : 12 Volt/30,80 Watt par ml

RVB: 12 Volt/29,60 Watt par ml

Possibilités d'application de – 60° à + 80° Celsius

IP 68

ИНФО-ОКНО

RGB Контроллер: [47] страница 156
WW Подходящий трансформатор:
[8] страница 142
[13] страница 138

Диммер: страница 145

CASE D'INFORMATION

RGB Commade: [47] page 156
WW Ransformateur adapté:
[8] page 142
[13] page 138

Variateur: page 145

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !



made in Austria





Canto

Если Ваша сауна имеет не только прямые углы, профили Canto Вам подойдут лучше всего. Алюминиевый профиль может быть согнут в любом направлении до минимального радиуса 250 мм. Поэтому они хорошо комбинируются с нашими стандартными профилями.

Les profils Canto sont les plus adaptés quand un sauna n'est pas seulement en ligne droite. Jusqu'à un rayon minimum de 250 mm, les profils en alu peuvent être pliés dans toutes les directions. Ils se combinent très bien avec nos profils standard.

Из-за множества возможных комбинаций предложение цены производится по запросу.

En raison des multiples combinaisons possibles, le prix est indiqué sur demande

ИНФО-ОКНО

RGB Контроллер: [47] страница 156
WW Подходящий трансформатор:
[8] страница 142
[13] страница 138

Диммер: страница 145

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !


CASE D'INFORMATION

RGB Commende: [47] page 156
WW Ransformateur adapté:
[8] page 142
[13] page 138

Variateur: page 145



Einbauzeichnung UV-Profil V4A





UV-LED 16x11 mm IP 65

со светодиодами SMD теплого белого света	LED's SMD-WW coulées avec de la résine
с заливкой из прозрачной	transparente 2 composants
двухкомпонентной смолы	LED = Osram Duris P5-SMD
Светодиод = Osram Duris P5-SMD	12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lu-
12 Вольт / 27,74 Ватт на погонный метр	men par mètre courant
-20°C - +80°C макс.	de - 20° C à + 80° C
с силиконовым кабелем 2.000 мм	avec câble en silicone 2 000 mm
и круглым штекером	et connecteur rond
IP 65	IP 65

Made in Germany

Размер выреза:
Ш/В= 16 мм, Г/Т= 11 мм, ДВ/АL= XXX мм
Maximale Länge 2.000 mm

Dimensions de découpe :
l/B = 16 mm, P/T = 11 mm, AL= XXX mm
maximal length 2.000mm

CASE D'INFORMATION
Ransformateur adapté:
[8] page 142
[13] page 138

ИНФО-ОКНО
Подходящий трансформатор:
[8] страница 142
[13] страница 138

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!
Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !

63.19.16x11V4A.0107.UV.IP65	UV-Profil V4A 107 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1145.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.145 mm IP 65
AL= 107 mm, 12V/2,97W	LED L= 86,5 mm	AL= 1145 mm, 12V/31,760W	LED L= 1124 mm
63.19.16x11V4A.0193.UV.IP65	UV-Profil V4A 193 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1232.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.232 mm IP 65
AL= 193 mm, 12V/5,35W	LED L= 173 mm	AL= 1232 mm, 12V/34,18W	LED L= 1211 mm
63.19.16x11V4A.0286.UV.IP65	UV-Profil V4A 286 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1318.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.318 mm IP 65
AL= 286 mm, 12V/7,93W	LED L= 259,5 mm	AL= 1318 mm, 12V/36,56W	LED L= 1297 mm
63.19.16x11V4A.0367.UV.IP65	UV-Profil V4A 367 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1405.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.405 mm IP 65
AL= 367 mm, 12V/10,18W	LED L= 346 mm	AL= 1405 mm, 12V/38,97W	LED L= 1384 mm
63.19.16x11V4A.0453.UV.IP65	UV-Profil V4A 453 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1491.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.491 mm IP 65
AL= 453 mm, 12V/12,57W	LED L= 432,5 mm	AL= 1491 mm, 12V/41,36W	LED L= 1470 mm
63.19.16x11V4A.0540.UV.IP65	UV-Profil V4A 540 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1578.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.578 mm IP 65
AL= 540 mm, 12V/14,98W	LED L= 519 mm	AL= 1578 mm, 12V/43,77W	LED L= 1557 mm
63.19.16x11V4A.0626.UV.IP65	UV-Profil V4A 626 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1664.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.664 mm IP 65
AL= 626 mm, 12V/17,37W	LED L= 605,5 mm	AL= 1664 mm, 12V/46,16W	LED L= 1643 mm
63.19.16x11V4A.0713.UV.IP65	UV-Profil V4A 713 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1751.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.751 mm IP 65
AL= 713 mm, 12V/19,78W	LED L= 692 mm	AL= 1751 mm, 12V/48,57W	LED L= 1730 mm
63.19.16x11V4A.0799.UV.IP65	UV-Profil V4A 799 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1837.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.837 mm IP 65
AL= 799 mm, 12V/22,16W	LED L= 778,5 mm	AL= 1837 mm, 12V/50,96W	LED L= 1816 mm
63.19.16x11V4A.0886.UV.IP65	UV-Profil V4A 886 mm IP 65	63.19.16x11V4A.1924.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.924 mm IP 65
AL= 886 mm, 12V/24,58W	LED L= 865 mm	AL= 1924 mm, 12V/53,37W	LED L= 1903 mm
63.19.16x11V4A.0972.UV.IP65	UV-Profil V4A 972 mm IP 65	63.19.16x11V4A.2010.UV.IP65	UV-Profil V4A 2.010 mm IP 65
AL= 972 mm, 12V/26,96W	LED L= 951,5 mm	AL= 2010 mm, 12V/55,76W	LED L= 1989 mm
63.19.16x11V4A.1059.UV.IP65	UV-Profil V4A 1.059 mm IP 65		
AL= 1059 mm, 12V/29,38W	LED L= 1038 mm		